



Fairy
Dark / Silver



Grupy funkcji

- 

Wszechstronne sterowanie
- 

Efektywna praca
- 

Zdrowie
- 

Inteligentna praca
- 

Komfort


Funkcje

- 


Regulator czasowy dobowy
- 

Regulator czasowy tygodniowy
- 

Sterowanie Wi-Fi
- 

Pilot bezprzewodowy
- 

Sterownik naścienny
- 

Sterownik centralny
- 


Sterowanie BMS
- 


Moduł pozwolenia pracy
- 


Inwerter
- 

Tryb turbo
- 

Oszczędzanie energii
- 


Grzałka sprężarki / tacy skraplin
- 


Jonizator powietrza
- 


Autoosuszanie
- 


Filtry opcjonalne
- 


Inteligentne odszranianie
- 


Autodiagnoza błędów
- 


Auto restart
- 


Gorący start
- 

Pozioma żaluzja
- 


Pionowa i pozioma żaluzja
- 

Odczyt temperatury z pilota
- 

Utrzymanie +8°C
- 

7 biegów wentylatora
- 

3 tryby snu
- 

Cicha praca
- 

Osuszanie

● Opcjonalnie. ● tylko dla modeli 2,7 i 3,5 kW. ● tylko dla modeli 5,2 i 7,0 kW.

MODEL			GWH09ACC-K6DNAIF	GWH12ACC-K6DNAIF	GWH18ACC-K6DNAID	GWH24ACE-K6DNAIA
Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,80/2,70/3,80	0,90/3,51/4,40	1,26/5,20/6,60	-/7,00/-
	Grzanie		0,90/3,00/4,25	0,90/3,81/4,70	1,12/5,30/6,80	-/7,40/-
Zasilanie		f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej)		N x mm²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Pobór mocy (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,10/0,70/1,30	0,22/0,96/1,40	0,38/1,53/2,45	-/1,90/-
	Grzanie		0,15/0,70/1,40	0,22/0,95/1,55	0,35/1,41/2,60	-/1,90/-
EER		-	3,88	3,65	3,40	3,68
COP		-	4,29	4,00	3,76	3,90
SEER		-	7,50	7,10	7,00	6,50
SCOP		-	4,20	4,10	4,00	4,00
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
	Grzanie		A+	A+	A+	A+
Pobór prądu (wartość nominalna)	Chłodzenie	A	3,1	4,3	6,8	8,7
	Grzanie		3,2	4,6	6,3	8,8
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			GWH09ACC-K6DNAIF/I	GWH12ACC-K6DNAIF/I	GWH18ACD-K6DNAID/I	GWH24ACE-K6DNAIA/I
Przepływ powietrza		m³/h	610/570/540/470/440/420/390	700/650/600/540/480/420/360	800/720/650/610/570/520/470	660/590/540/490/450/420/390
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	38/36/34/31/29/27/25	42/38/35/32/29/27/25	45/43/41/38/35/34/31	48/45/42/39/37/36/33
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	54/48/46/43/41/39/37	57/50/47/44/41/39/37	59/57/55/52/49/48/45	58/55/52/49/47/46/43
Zakres nastawy temperatury		°C	16-30	16-30	16-30	16-30
Wydajność osuszania		l/h	1,7	1,4	1,8	2,4
Moc silnika wentylatora		W	20	20	35	35
Waga netto/brutto		kg	11,0/13,0	11,0/13,0	13,5/16,5	17,5/21,0
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	889x294x212	894x291x211	1013x307x221	1122x329x247
Sterownik standardowy (bezprzewodowy)		-	YACIFB9 (IR)	YACIFB9 (IR)	YACIFB9 (IR)	YACIFB9 (IR)
Sterownik opcjonalny (przewodowy)		-	XK76	XK76	XK76	XK76

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:

Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Grupy funkcji

- 

Wszechstronne sterowanie
- 

Efektywna praca
- 

Zdrowie
- 

Inteligentna praca
- 

Komfort


Funkcje

- 


Regulator czasowy dobowy
- 

Regulator czasowy tygodniowy
- 

Sterowanie Wi-Fi
- 

Pilot bezprzewodowy
- 

Sterownik naścienny
- 

Sterownik centralny
- 


Sterowanie BMS
- 


Moduł pozwolenia pracy
- 


Inwerter
- 

Tryb turbo
- 

Oszczędzanie energii
- 


Grzałka sprężarki / tacy skraplin
- 


Jonizator powietrza
- 


Autoosuszanie
- 


Filtry opcjonalne
- 


Inteligentne odszranianie
- 


Autodiagnoza błędów
- 


Auto restart
- 


Gorący start
- 

Pozioma żaluzja
- 


Pionowa i pozioma żaluzja
- 

Odczyt temperatury z pilota
- 

Utrzymanie +8°C
- 

7 biegów wentylatora
- 

3 tryby snu
- 

Cicha praca
- 

Osuszanie

● Opcjonalnie. ● tylko dla modeli 2,7 i 3,5 kW. ● tylko dla modeli 5,2 i 7,0 kW.

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			GWH09AFC-K6DNA2F/O	GWH12AFC-K6DNA2F/O	GWH18QD-K6DNAID/O	GWH24QE-K6DNAIE/O
Sprężarka	Producent	-	GREE	GREE	GREE	GREE
	Typ	-	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna
	Moc	W	757	-	1410	2420
Wentylator	Przepływ powietrza	m³/h	1950	1950	3200	3200
	Moc silnika	W	30	30	60	60
Zakres temperatur otoczenia	Chłodzenie	°C	-15~50	-15~50	-15~43	-15~43
	Grzanie	°C	-25~30	-25~30	-22~24	-22~24
Elektryczna grzałka karteru sprężarki / tacy ociekowej		-	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	50	52	57	57
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	61	63	64	67
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Ilość	kg	0,53	0,57	1,00	1,70
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika		m	5	5	5	5
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji		g/m	16	16	16	50
Średnica przewodów instalacji chłodniczej	Ciecz	mm	6,35	6,35	6,35	6,35
		cal	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gaz	mm	9,52	9,52	12,70	15,88
		cal	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Długość instalacji	Całkowita	m	15	15	25	25
	Różnica wysokości	m	10	10	10	10
Waga netto/brutto		kg	23,5/26,0	24,5/27,0	45,0/49,5	53,5/58,0
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	732×555×330	732×555×330	965×700×396	965×700×396
Sterownik standardowy			Sterowniki opcjonalne			



YACIFB9



XK76



CE50-24/E



MK010



ME30-44/D1(B)



Gree Alternate
Wireless IR



Gree
Alternate

★ Wymagane XK76 dla każdej z jednostek

★★ Wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek