

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

VERSU MIRROR V50V^[R11]

ROTENSO®
Live better



MAZE

Luksusowy panel frontowy	Stylowy wskaźnik trybu pracy	Czujnik zmierzchu	Filtr Plasma iAIR	Grzanie przy -20°C	Funkcja SMART WiFi ⁽¹⁾	5 LAT GWARANCJI	ATEST PZH

CECHY URZĄDZENIA

Czynnik chłodniczy R410A ⁽³⁾	Silniki DC SKY®	Digital DC Inverter SKY®	Automatyczne oczyszczanie iAIR	Filtr Cold Nano iAIR	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Tryb super cichy eMOTO	Nawiew powietrza 4D eMOTO	Tryb turbo eMOTO	System kontroli nawiewu eMOTO
Szeroki kąt nawiewu eMOTO	Port SMART sterownika przewodowego ⁽²⁾	Ukryty wyświetlacz temp. SMART	Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu	Tryb SMART Follow	Pilot bezprzewodowy	Sterownik przewodowy ⁽²⁾	Funkcja ogrzewania SMART 8°C	Pamięć ustawienia żaluzji	Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego	1W tryb czuwania	Pamięć autostartu	Antykorozyjne pozłacane lamele	Grzałka tacy ociekowej	Grzałka karteru sprężarki	Tryb ciszy	Programator czasowy	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Dwustronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy	Automatyczna żaluzja	Funkcja snu							

1. Wymagane użycie opcjonalnego WiFi

2. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

3. Wymagane użycie opcjonalnego sterownika przewodowego ZATO

Zapisać produktować mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dostawcy wszelkich materiałów i urządzeń, jak i fotografie, nie gwarantujemy ich idealnego odwzorowania kolorów i kształtów. Wszelkie prawa do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia.

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

VERSU MIRROR V50V^[R11]

DANE TECHNICZNE

Model				Versu Mirror 5,3 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nominalna	W	5275
		Min-Maks	W	1835-6119
Pobór mocy		Nominalny	W	1643
		Min-Maks	W	140-2345
Prąd pracy		Nominalna	A	7,1
		Min-Maks	A	0,61-10,25
Wydajność	Grzanie	Nominalna	W	5568
		Min-Maks	W	1395-6741
Pobór mocy		Nominalna	W	1586
		Min-Maks	W	200-2410
		Nominalna	A	6,9
Prąd pracy		Min-Maks	A	0,87-10,48
Obciążenie chłodnicze			kW	5,3
SEER			W/W	6,6
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	281
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	4,2
SCOP			W/W	4,0
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1470
Osuszanie			l/h	1,8
Maksymalne zużycie energii			W	3100
Maksymalny prąd pracy			A	13,0
Jednostka wewnętrzna				V50Vi
Prędkość wentylatora	(Wys./Śr./Ni./Ci.)	obr/min	1100/950/800/700	
Przepływ powietrza	(Wys./Śr./Ni./Ci.)	m³/h	740/620/480/310	
Poziom ciśnienia akustycznego	(Wys./Śr./Ni./Ci.)	dB(A)	42/35/33/21	
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	54	
Wymiary netto	(S×G×W)	mm	1004×205×350	
Wymiary brutto	(S×G×W)	mm	1095×290×425	
Waga netto / Waga brutto		kg	13,5/17,7	
Jednostka zewnętrzna				V50Vo
Prędkość wentylatora	(Wys./Śr./Ni.)	obr/min	850/750/700	
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	2200	
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	55	
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	63	
Wymiary netto	(S×G×W)	mm	800×333×554	
Wymiary brutto	(S×G×W)	mm	920×390×615	
Waga netto / Waga brutto		kg	35,1/37,9	
Czynnik chłodniczy	Typ		R410a	
	GWP		2088	
	Ilość (do 5 mb)	kg	1,35	
		TCO _{eq}	2,82	
Przylączy rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2")	
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb		g/m	15	
Maksymalna długość instalacji		m	30	
Maksymalna różnica poziomów		m	20	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	
Zabezpieczenie		A	C16	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		il. × mm²	3 × 2,5	
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn.		il. × mm²	5 × 2,5	
Rozstaw mocowań	(S×G)	(mm)	514×340	
Zakres pracy w pomieszczeniu	(Chłodzenie/Grzanie)	°C	17-32 / 0-30	
Zakres pracy na zewnątrz	(Chłodzenie/Grzanie)	°C	-15-50 / -20-30	

Zapisać produkt w katalogu, aby móc go zobaczyć w rzeczywistości. Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia.

KLIMATYZATORY ŚCIENNE VERSU V50V

ROTENSO®
Live better



MAZE



ZATO (2)

5 LAT
GWARANCJI

ATEST
PZH

CECHY URZĄDZENIA



Czynnik chłodniczy R410A



Silniki DC SKY®



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne oczyszczanie iAIR



Filtr Plasma iAIR



Filtr Cold Nano iAIR



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Tryb super cichy eMOTO



Nawiew powietrza 4D eMOTO



Tryb turbo eMOTO



System kontroli nawiewu eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Funkcja SMART WiFi (1)



Czujnik zmierzchu



Port SMART sterownika przewodowego (2)



Ukryty wyświetlacz temp. SMART



Wi./wył. wyświetlacza SMART na panelu



Tryb SMART Follow



Pilot bezprzewodowy



Sterownik przewodowy (2)



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Pamięć ustawienia żaluzji



Sygnalizacja wycieku freonu



Funkcja uruchomienia awaryjnego



1W tryb czuwania



Kompatybilny z split / multi split



Pamięć autorestartu



Grzałka tacy ociekowej



Grzałka karteru sprężarki



Tryb cichy



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C



2-stronne odprowadzenie skroplin



Funkcja autodiagnozy



Automatyczna żaluzja



Funkcja snu

1. Wymagane użycie opcjonalnego WiFi
2. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

3. Wymagane użycie opcjonalnego sterownika przewodowego ZATO

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

VERSU V50V

DANE TECHNICZNE

Model				Versu 5,3 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nominalna	W	5275
		Min-Maks	W	1835-6119
Pobór mocy		Nominalny	W	1643
		Min-Maks	W	140-2345
Prąd pracy		Nominalna	A	7,1
		Min-Maks	A	0,61-10,25
Wydajność	Grzanie	Nominalna	W	5568
		Min-Maks	W	1395-6741
Pobór mocy		Nominalna	W	1586
		Min-Maks	W	200-2410
Prąd pracy		Nominalna	A	6,9
		Min-Maks	A	0,87-10,48
Obciążenie chłodnicze			kW	5,3
SEER			W/W	6,6
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	281
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	4,2
SCOP			W/W	4,0
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1470
Osuszanie			l/h	1,8
Maksymalne zużycie energii			W	3100
Maksymalny prąd pracy			A	13,0
Jednostka wewnętrzna				V50Vi
Prędkość wentylatora	(S.Wys./Wys./Śr./Ni./S.Ni./Cl.)	obr/min		1100/950/800/700
Przepływ powietrza	(S.Wys./Wys./Śr./Ni./S.Ni./Cl.)	m³/h		740/620/480/310
Poziom ciśnienia akustycznego	(S.Wys./Wys./Śr./Ni./S.Ni./Cl.)	dB(A)		42/35/33/21
Poziom mocy akustycznej		dB(A)		54
Wymiary netto	(S×G×W)	mm		1004×205×350
Wymiary brutto	(S×G×W)	mm		1095×425×290
Waga netto / Waga brutto		kg		13,5/17,7
Jednostka zewnętrzna				V50Vo
Prędkość wentylatora	(S.Wys./Wys./Śr./Ni./S.Ni.)	obr/min		850/750/700
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h		2200
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)		55
Poziom mocy akustycznej		dB(A)		63
Wymiary netto	(S×G×W)	mm		800×333×554
Wymiary brutto	(S×G×W)	mm		920×390×615
Waga netto / Waga brutto		kg		35,1/37,9
Czynnik chłodniczy	Typ			R410a
	GWP			2088
	Ilość (do 5mb)	kg		1,35
		TCO ₂ eq		2,82
Przylączy rur	Ciecz / Gaz	mm(cale)		Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2")
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb		g/m		15
Maksymalna długość instalacji		m		30
Maksymalna różnica poziomów		m		20
Typ sprężarki				Rotacyjna DC
Zasilanie		V-Hz, Ø		220-240-50, 1f
Zabezpieczenie		A		C20
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		il. × mm²		3 × 2,5
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn.		il. × mm²		5 × 1,0
Rozstaw mocowań	(S×G)	(mm)		514×340
Zakres pracy w pomieszczeniu	(Chłodzenie/Grzanie)	°C		17-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz	(Chłodzenie/Grzanie)	°C		-15-50 / -20-30


KLIMATYZATORY ŚCIENNE

VERSU MIRROR VM26W^[R12]


ROTENSO®
Live better




MAZE




Luksusowy panel frontowy



Stylowy wskaźnik trybu pracy



Czujnik zmierzchu



Super Jonizator iAIR



Grzanie przy -20°C



Funkcja SMART WiFi ⁽¹⁾



CECHY URZĄDZENIA



Ekologiczny czynnik chłodniczy R32



Silniki DC SKY®



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne oczyszczanie iAIR



Filtr Cold Nano iAIR



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Tryb super cichy eMOTO ⁽⁴⁾



Nawiew powietrza 4D eMOTO



Tryb turbo eMOTO



System kontroli nawiewu eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Port SMART sterownika przewodowego ⁽³⁾



Ukryty wyświetlacz temp. SMART



Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu



Tryb SMART Follow



Pilot bezprzewodowy



Sterownik przewodowy ⁽²⁾



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Pamięć ustawienia żaluzji



Sygnalizacja wycieku freonu



Funkcja uruchomienia awaryjnego



1W tryb czuwania



Kompatybilny z split / multi split



Pamięć autorestartu



Antykorozyjne połączone lamle



Grzałka tacy odciekowej



Grzałka karteru sprężarki



Tryb cichy



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Dwustronne odprowadzenie skroplin



Funkcja autodiagnozy



Automatyczna żaluzja



Funkcja snu

1. Wymagane użycie opcjonalnego WiFi

2. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

3. Wymagane użycie opcjonalnego sterownika przewodowego ZATO

4. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

VERSU MIRROR VM26W^[R12]



DANE TECHNICZNE

Model				Versu Mirror 2,6 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nominalna	W	2638
		Min-Maks	W	1231-3297
Pobór mocy		Nominalny	W	712
		Min-Maks	W	100-1260
Prąd pracy		Nominalna	A	3,1
		Min-Maks	A	0,4-5,5
Wydajność	Grzanie	Nominalna	W	2931
		Min-Maks	W	847-3722
Pobór mocy		Nominalna	W	771
		Min-Maks	W	130-1320
Prąd pracy		Nominalna	A	3,35
		Min-Maks	A	0,5-5,7
Obciążenie chłodnicze			kW	2,7
SEER			W/W	6,7
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	141
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,9
SCOP			W/W	4,0
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1015
Osuszanie			l/h	1,0
Maksymalne zużycie energii			W	2200
Maksymalny prąd pracy			A	10,0
Jednostka wewnętrzna				VM26Wi
Prędkość wentylatora	(Wys./Śr./Ni./Cl.)	obr/min	1150/950/850/750	
Przepływ powietrza	(Wys./Śr./Ni./Cl.)	m³/h	530/421/305/240	
Poziom ciśnienia akustycznego	(Wys./Śr./Ni./Cl.)	dB(A)	37/26/21/20	
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	50	
Wymiary netto	(S×G×W)	mm	897×182×312	
Wymiary brutto	(S×G×W)	mm	985×260×385	
Waga netto / Waga brutto		kg	9,9/13,6	
Jednostka zewnętrzna				VM26Wo
Prędkość wentylatora	(Wys./Śr./Ni.)	obr/min	810/710/520	
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	2000	
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	54	
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	63	
Wymiary netto	(S×G×W)	mm	770×300×555	
Wymiary brutto	(S×G×W)	mm	900×345×595	
Waga netto / Waga brutto		kg	27/29,4	
Czynnik chłodniczy	Typ		R32	
	GWP		675	
	Ilość (do 5 mb)	kg	0,8	
TCO _{eq}		0,54		
Przylączy rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb		g/m	12	
Maksymalna długość instalacji		m	25	
Maksymalna różnica poziomów		m	10	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240V~ 50Hz, 1Ph	
Zabezpieczenie		A	C10	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		il. × mm²	3 × 1,5	
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn.		il. × mm²	5 × 1,5	
Rozstaw mocowań		(S×G) (mm)	487×298	
Zakres pracy w pomieszczeniu	(Chłodzenie/Grzanie)	°C	17~32/0~30	
Zakres pracy na zewnątrz	(Chłodzenie/Grzanie)	°C	-15~50/-20~30	

Zapisać produkt w katalogu może nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładny wskaźnik wartości i parametrów należy sprawdzić w instrukcji obsługi. Zapisz produkt w katalogu może nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładny wskaźnik wartości i parametrów należy sprawdzić w instrukcji obsługi. Zapisz produkt w katalogu może nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładny wskaźnik wartości i parametrów należy sprawdzić w instrukcji obsługi.

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

VERSU MIRROR VM35W^[R12]

ROTENSO®
Live better



MAZE

Luksusowy panel frontowy	Stylowy wskaźnik trybu pracy	Czujnik zmierzchu	Super Jonizator iAIR	Grzanie przy -20°C	Funkcja SMART WiFi ⁽¹⁾		

CECHY URZĄDZENIA

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32	Silniki DC SKY®	Digital DC Inverter SKY®	Automatyczne oczyszczanie iAIR	Filtr Cold Nano iAIR	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Tryb super cichy eMOTO ⁽⁴⁾	Nawiew powietrza 4D eMOTO	Tryb turbo eMOTO	System kontroli nawiewu eMOTO
Szeroki kąt nawiewu eMOTO	Port SMART sterownika przewodowego ⁽³⁾	Ukryty wyświetlacz temp. SMART	Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu	Tryb SMART Follow	Pilot bezprzewodowy	Sterownik przewodowy ⁽²⁾	Funkcja ogrzewania SMART 8°C	Pamięć ustawienia żaluzji	Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego	1W tryb czuwania	Kompatybilny z split / multi split	Pamięć autorestartu	Antykorozyjne pozłacane lamele	Grzałka tacy ociekowej	Grzałka karteru sprężarki	Tryb cisy	Programator czasowy	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Dwustronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy	Automatyczna żaluzja	Funkcja snu						

1. Wymagane użycie opcjonalnego WiFi

2. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

3. Wymagane użycie opcjonalnego sterownika przewodowego ZATO

4. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

Zapisać produkt można również online, klikając w przycisk "Zapisz". W przypadku zapisania produktu online, nie należy drukować karty katalogowej. W przypadku zapisania produktu online, nie należy drukować karty katalogowej. W przypadku zapisania produktu online, nie należy drukować karty katalogowej.

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

VERSU MIRROR VM35W^[R12]



DANE TECHNICZNE

Model				Versu Mirror 3,5 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nominalna	W	3517
		Min-Maks	W	1405-4250
Pobór mocy		Nominalny	W	1279
		Min-Maks	W	131-1426
Prąd pracy		Nominalna	A	5,56
		Min-Maks	A	0,57-6,2
Wydajność	Grzanie	Nominalna	W	3810
		Min-Maks	W	1360-4543
Pobór mocy		Nominalna	W	1229
		Min-Maks	W	113-1340
Prąd pracy		Nominalna	A	5,34
		Min-Maks	A	0,50-5,82
Obciążenie chłodnicze			kW	3,5
SEER			W/W	6,2
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	198
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,9
SCOP			W/W	4,0
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1015
Osuszanie			l/h	1,2
Maksymalne zużycie energii			W	2200
Maksymalny prąd pracy			A	10,0
Jednostka wewnętrzna				VM35Wi
Prędkość wentylatora	(Wys./Śr./Ni./Cl.)	obr/min		1150/950/850/750
Przepływ powietrza	(Wys./Śr./Ni./Cl.)	m³/h		530/421/305/270
Poziom ciśnienia akustycznego	(Wys./Śr./Ni./Cl.)	dB(A)		37/29/26/21
Poziom mocy akustycznej		dB(A)		50
Wymiary netto	(S×G×W)	mm		897×182×312
Wymiary brutto	(S×G×W)	mm		985×260×385
Waga netto / Waga brutto		kg		9,9/13,6
Jednostka zewnętrzna				VM35Wo
Prędkość wentylatora	(Wys./Śr./Ni.)	obr/min		810/710/520
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h		2000
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)		54
Poziom mocy akustycznej		dB(A)		63
Wymiary netto	(S×G×W)	mm		770×300×555
Wymiary brutto	(S×G×W)	mm		900×345×595
Waga netto / Waga brutto		kg		27/29,4
Czynnik chłodniczy	Typ			R32
	GWP			675
	Ilość (do 5 mb)	kg		0,8
		TCO _{eq}		0,54
Przylączy rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)		Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb		g/m		12
Maksymalna długość instalacji		m		25
Maksymalna różnica poziomów		m		10
Typ sprężarki				Rotacyjna DC
Zasilanie		V-Hz, Ø		220-240V~ 50Hz, 1Ph
Zabezpieczenie		A		C10
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		il. × mm²		3 × 1,5
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn.		il. × mm²		5 × 1,5
Rozstaw mocowań	(S×G)	(mm)		487×298
Zakres pracy w pomieszczeniu	(Chłodzenie/Grzanie)	°C		17~32/0~30
Zakres pracy na zewnątrz	(Chłodzenie/Grzanie)	°C		-15~50/-20~30

Zapisać produktów mogą nieznacznie różnić od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie i dane techniczne były jak najbardziej precyzyjne. Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia.

MULTI SPLIT ŚCIENNY VERSU MIRROR VM35Wi^[R12]

ROTENSO®
Live better



MAZE

Luksusowy design	Stylowy wskaźnik trybu pracy	Czujnik zmierzchu	Super Jonizator iAIR ⁽³⁾	Grzanie przy -15°C	Funkcja SMART WiFi ⁽¹⁾		

CECHY URZĄDZENIA

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32	Silniki DC SKY®	Digital DC Inverter SKY®	Automatyczne oczyszczanie iAIR	Filtr Cold Nano iAIR	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Nawiew powietrza 4D eMOTO	Tryb turbo eMOTO	System kontroli nawiewu eMOTO	Szeroki kąt nawiewu eMOTO
Port SMART sterownika przewodowego ⁽²⁾	Ukryty wyświetlacz temp. SMART	Wł./wył. wyświetlacza SMART na panel	Tryb SMART Follow	Pilot bezprzewodowy	Sterownik przewodowy ⁽¹⁾	Pamięć ustawienia żaluzji	Sygnalizacja wycieku freonu	Funkcja uruchomienia awaryjnego	Kompatybilny z split / multi split
Pamięć autorestartu	Antykorozyjne pozłacane lamele	Grzałka tacy ociekowej ⁽⁴⁾	Grzałka karteru sprężarki ⁽⁴⁾	Programator czasowy	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Grzanie w niskiej temp. zewn. -15°C	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy	Automatyczna żaluzja
Funkcja snu									

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego WiFi

3. Wymagane użycie opcjonalnego sterownika ZATO

4. Funkcja dostępna przy połączeniu jednostki wewnętrznej z agregatem Hiro NORDIC

Zapisać produktować mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dostawcy wszelkich materiałów i urządzeń, jak i fotografie, nie odpowiadają za ich jakość. Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia.

MULTI SPLIT ŚCIENNY VERSU MIRROR VM35Wi^[R12]

ROTENSO[®]
Live better

DANE TECHNICZNE

Model				Versu Mirror 3,5 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nominalna	W	3517
Pobór mocy		Nominalny	W	24
Prąd pracy		Nominalny	A	0,11
Wydajność	Grzanie	Nominalna	W	3810
Pobór mocy		Nominalny	W	24
Prąd pracy		Nominalny	A	0,11
Osuszanie			l/h	1,2
Jednostka wewnętrzna				VM35Wi
Prędkość wentylatora		(Wys./Śr./Ni.)	obr/min	1130/950/860
Przepływ powietrza		(Wys./Śr./Ni.)	m³/h	500/420/350
Poziom ciśnienia akustycznego		(Wys./Śr./Ni.)	dB(A)	36/29/22
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	51
Wymiary netto		(S×G×W)	mm	897×182×312
Wymiary brutto		(S×G×W)	mm	985×260×385
Waga netto / Waga brutto			kg	9,9/13,6
Przylączy rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8")
Odpyły skroplin			mm	16
Zasilanie jednostka zewnętrzna			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn.			il. × mm²	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu		(Chłodzenie/Grzanie)	°C	17-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz		(Chłodzenie/Grzanie)	°C	-15-50 / -15-30



Zapisać produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokończony warianty kolorystyczne urządzeń, jak i kolorystyka wnętrza, nie gwarantujemy. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokończony warianty kolorystyczne urządzeń, jak i kolorystyka wnętrza, nie gwarantujemy. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokończony warianty kolorystyczne urządzeń, jak i kolorystyka wnętrza, nie gwarantujemy.