


# Klimatyzator pokojowy

Versu Cloth Caramel VCC26X <sup>[R15]</sup>



## Cechy Urządzenia

|  |  |                                  |                                      |                        |  |                                     |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|---|
|  |  |                                  |                                      |                        |  |                                     |   |
| Digital DC Inverter SKY <sup>®</sup>   | Tekstylny wymienny panel frontowy            | Automatyczne oczyszczanie iAIR   | Automatyczne oczyszczanie iClean     | Super jonizator iAIR   | Filtr 3w1 (Si.Ion + Ka + Nano) iAIR <sup>(1)</sup> | Filtr antybakteryjny HEPA iAIR      | Filtr elektrostatyczny HD iAIR              |
|  |  |                                  |                                      |                        |  |                                     |   |
| Tryb super cichy eMOTO                 | Nawiew powietrza 4D eMOTO                    | Żaluzja obrotowa 180°            | Tryb turbo eMOTO                     | Nawiew górny kaskadowy | Nawiew dolny kaskadowy                             | System kontroli nawiewu eMOTO       | Tryb Eco eMOTO                              |
|  |  |                                  |                                      |                        |  |                                     |   |
| Szeroki kąt nawiewu eMOTO              | Czujnik wilgotności powietrza <sup>(3)</sup> | Funkcja SMART WiFi               | Wł.wył. wyświetlacza SMART na panelu | Tryb SMART Follow      | Pilot bezprzewodowy                                | Sterownik przewodowy <sup>(4)</sup> | Funkcja ogrzewania SMART 8°C <sup>(2)</sup> |
|  |  |                                  |                                      |                        |  |                                     |   |
| Pamięć ustawienia żaluzji              | 1W tryb czuwania <sup>(2)</sup>              | Pamięć autorestartu              | Antykorozyjne połączane lamele       | Grzałka tacy ociekowej | Grzałka karteru sprężarki                          | Tryb cichy <sup>(2)</sup>           | Programator czasowy                         |
|  |  |                                  |                                      |                        |  |                                     |   |
| Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C | Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C          | 2-stronne odprowadzenie skroplin | Funkcja autodiagnozy                 | Funkcja snu            | BMS Modbus <sup>(4)</sup>                          | BMS Bacnet <sup>(4)</sup>           |   |

1. Silver Ion + Fotokatalizacyjny + Cold Nano 2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split 3. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej 4. Funkcja dostępna jako opcja

# Specyfikacja techniczna

| Model  |                        |                     |                                    | Versu Cloth Caramel 2,6 kW |  |
|--|------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|--|
| Wydajność  | Chłodzenie             | Nom. (Min. - Maks.) | W                                  | 2638 (1231-3297)           |  |
| Pobór mocy   |                        | Nom. (Min. - Maks.) | W                                  | 600 (100-1260)             |  |
| Prąd pracy   |                        | Nom. (Min. - Maks.) | A                                  | 2,6 (0,4-5,5)              |  |
| Wydajność  | Grzanie                | Nom. (Min. - Maks.) | W                                  | 2931 (847-3722)            |  |
| Pobór mocy   |                        | Nom. (Min. - Maks.) | W                                  | 623 (110-1320)             |  |
| Prąd pracy   |                        | Nom. (Min. - Maks.) | A                                  | 2,7 (0,5-5,7)              |  |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła                          |                        |                     |                                    | powietrze-powietrze        |  |
| Obciążenie chłodnicze                                    |                        |                     | kW                                 | 2,6                        |  |
| SEER   |                        |                     | W/W                                | 8,8                        |  |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie              |                        |                     |                                    | A+++                       |  |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie                      |                        |                     | kWh/a                              | 135                        |  |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)                           |                        |                     | kW                                 | 2,5                        |  |
| SCOP   |                        |                     | W/W                                | 4,6                        |  |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie                 |                        |                     |                                    | A++                        |  |
| Roczne zużycie energii - grzanie                         |                        |                     | kWh/a                              | 776                        |  |
| Osuszanie  |                        |                     | l/h                                | 1,0                        |  |
| Maksymalne zużycie energii                               |                        |                     | W                                  | 2200                       |  |
| Maksymalny prąd pracy                                    |                        |                     | A                                  | 9,6                        |  |
| Jednostka wewnętrzna                                     |                        |                     |                                    | VCC26Xi R15                |  |
| Prędkość wentylatora                                     | T / W / Ś / N / ŚN / C | obr/min             | 1122 / 910 / 823 / 710 / 652 / 600 |                            |  |
| Przepływ powietrza                                       | T / W / Ś / N / ŚN / C | m³/h                | 700 / 555 / 445 / 380 / 270 / 230  |                            |  |
| Poziom ciśnienia akustycznego                            | T / W / Ś / N / ŚN / C | dB(A)               | 40 / 32 / 27 / 24 / 21 / 19        |                            |  |
| Poziom mocy akustycznej                                  |                        | dB(A)               | 53                                 |                            |  |
| Pobór mocy   |                        | W                   | 13                                 |                            |  |
| Prąd pracy   |                        | A                   | 0,1                                |                            |  |
| Wymiary netto  | S × G × W              | mm                  | 920 × 211 × 321                    |                            |  |
| Wymiary brutto   | S × G × W              | mm                  | 1005 × 295 × 385                   |                            |  |
| Waga netto / Waga brutto                                 |                        | kg                  | 11,3 / 14,2                        |                            |  |
| Odpływ skroplin  |                        | mm                  | 16                                 |                            |  |
| Jednostka zewnętrzna                                     |                        |                     |                                    | VO26Xo R15                 |  |
| Prędkość wentylatora                                     | W / Ś / N              | obr/min             | 800 / 620 / 450                    |                            |  |
| Maksymalny przepływ powietrza                            |                        | m³/h                | 2200                               |                            |  |
| Poziom ciśnienia akustycznego                            |                        | dB(A)               | 53                                 |                            |  |
| Poziom mocy akustycznej                                  |                        | dB(A)               | 58                                 |                            |  |
| Wymiary netto  | S × G × W              | mm                  | 765 × 303 × 555                    |                            |  |
| Wymiary brutto   | S × G × W              | mm                  | 887 × 337 × 610                    |                            |  |
| Rozstaw mocowań  |                        | S × G (mm)          | 452 × 286                          |                            |  |
| Waga netto / Waga brutto                                 |                        | kg                  | 26,4 / 28,8                        |                            |  |
| Czynnik chłodniczy                                       | Typ                    |                     | R32                                |                            |  |
|  | GWP                    |                     | 675                                |                            |  |
|  | Ilość (do 5mb)         | kg                  | 0,7                                |                            |  |
|  |                        | TCO <sub>2,eq</sub> | 0,47                               |                            |  |
|  | Ilość (pow. 5mb)       | g/mb                | 12                                 |                            |  |
| Przyłącza rur  | Ciecz / Gaz            | mm(cale)            | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")        |                            |  |
| Maksymalna długość instalacji                            |                        | m                   | 25                                 |                            |  |
| Maksymalna różnica poziomów                              |                        | m                   | 10                                 |                            |  |
| Typ sprężarki  |                        |                     | Rotacyjna DC                       |                            |  |
| Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej                   |                        | V-Hz, Ø             | 220-240-50, 1f                     |                            |  |
| Zabezpieczenie   |                        | A                   | C10                                |                            |  |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna                |                        | il. × mm²           | 3 × 1,5                            |                            |  |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. |                        | il. × mm²           | 5 × 1,5                            |                            |  |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.  |                        | il. × mm²           | 4 × 1,5                            |                            |  |
| Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)      |                        | °C                  | 16~32 / 0~30                       |                            |  |
| Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)          |                        | °C                  | -15~50 / -22~30                    |                            |  |
| Kompatybilność z systemami                               |                        |                     |                                    |                            |  |
| 1:1 SINGLE   |                        |                     |                                    | ●                          |  |
| 1:2 DUAL   |                        |                     |                                    |                            |  |
| 1:X MULTI  |                        |                     |                                    | ●                          |  |

T - Turbo ; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; ŚN - Średnio Niski ; C - Cichy;